

В 381.1
С.56

XVII
СОВЕЩАНИЕ ПО
УСКОРИТЕЛЯМ
ЗАРЯЖЕННЫХ
ЧАСТИЦ

ТОМ 1

ПРОТВИНО
2000

B381.1
C.56

Российская Академия наук
Министерство промышленности, науки и технологий
Российской Федерации
Министерство Российской Федерации по атомной энергии
Объединенный институт ядерных исследований
ГНЦ РФ Институт физики высоких энергий

XVII СОВЕЩАНИЕ ПО УСКОРИТЕЛЯМ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

ГНЦ РФ Институт физики высоких энергий
Протвина, 17–20 октября 2000 года

Сборник докладов
в 2-х томах

Том 1

Протвина 2000

Проект дубненского электронного синхротрона

В.А. Архипов¹, В.К. Антропов¹, И.И. Балалыкин¹, П.Ф. Белошицкий¹, О.И. Бровко¹,
А.В. Бутенко¹, И.Н. Иванов¹, В.Г. Кадышевский¹, В.В. Калиниченко¹, В.В. Кобец¹,
И.Н. Мешков¹, В.Ф. Минашкин¹, Н.А. Морозов¹, Ю.А. Поляков¹, Н.А. Русакович¹,
Н.Г. Шакун¹, А.О. Сидорин¹, А.Н. Сисакян¹, Г.И. Сидоров¹, А.П. Сумбаев¹, В.И. Смирнов¹,
Е.М. Сыресин^{*1}, И.В. Титкова¹, С.И. Тютюнников¹, С.Б. Федоренко¹, В.А. Швец¹, М.В. Юрков¹,
П.Д. Воблый², Г.Н. Кулишанов², Е.В. Левичев², Н.А. Мезенцев², А.Н. Скринский²,
Е.М. Шатунов², В.А. Ушаков²,
H. Boer-Rookhuizen³, E. Heine³, W.P.J. Heubers³, A.P. Kaan³, F.B. Kroes³,
L.H. Kuijer³, J.B. v.d. Laan, J. Langelaar³, P.W.F. Louwrier³, G. Luijckx³, R. Maas³,
G. van Middelkoop³, J.G. Noomen³, J.B. Spelt³

1 – Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия

2 – Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия

3 – National Institute of Nuclear Physics and High Energy Physics, Amsterdam, The Netherlands

Проект “Дубненский Электронный Синхротрон” (ДЭЛСИ) имеет целью создание в Объединенном институте ядерных исследований источника синхротронного излучения третьего поколения. Источник ДЭЛСИ создается на базе ускорительного комплекса Института ядерной физики и физики высоких энергий (NIKHEF), г. Амстердам, Нидерланды.

Накопительное кольцо ДЭЛСИ будет сооружено на основе кольца “Amsterdam Pulse Stretcher” (AmPS) при существенном изменении фокусирующей системы последнего: будет уменьшен периметр кольца, повышена энергия электронов и усиlena фокусировка. Все это позволит более чем на порядок уменьшить эмиттанс пучка и, соответственно, резко повысить яркость синхротронного излучения.

Принципиальным является оснащение накопителя ДЭЛСИ встроенными приборами — сверхпроводящим вигглером с полем до 10 Тесла и “вакуумным гибридным магнитондулятором”. Оба прибора — оригинальная разработка ИЯФ им. Г.И. Будкера, Новосибирск. Они позволяют расширить возможности ДЭЛСИ как источника синхротронного излучения, продвинув его спектр в область жесткого рентгена и повысив яркость до уровня $3 \cdot 10^{18}$ фотонов/сек/мм²/мрад²/0,1% ширины спектра. Это делает ДЭЛСИ источником СИ третьего поколения. Сейчас оборудование демонтировано в NIKHEF и привезено в ОИЯИ.

Введение

Целью проекта ДЭЛСИ является создание в Объединенном институте ядерных исследований источника синхротронного излучения (СИ). По своим параметрам ДЭЛСИ будет представлять собой источник СИ третьего поколения. Для института это перспективное новое направление, оно дает возможность расширения существующих в ОИЯИ исследований по физике конденсированных сред, биологии и медицине, химии и геологии, проблемам экологии, а также развивает новые технологии, основанные на использовании синхротронного излучения, такие как микромеханика и литография, технология материалов и металлургия.

Источник создается на базе ускорительного комплекса NIKHEF [1-2]. Этот ускорительный комплекс включает в себя электронный линейный ускоритель МЕА (Medium Energy Accelerator) [2] на энергию электронов 700 МэВ и накопительное кольцо AmPS с максимальной энергией электронов 900 МэВ при токе накапленного пучка 200 мА [1]. Накопитель электронов ДЭЛСИ планируется создать на базе элементов кольца AmPS, значительно изменив его оптику и уменьшив почти в полтора раза его периметр [3-5]. Это позволяет на порядок снизить эмиттанс пучка ДЭЛСИ по сравнению с пучком AmPS и, соответственно, резко увеличить яркость

пучка как источника СИ. Планируется дополнить кольцо ондулятором с высокой яркостью и сверхпроводящим витглером, генерирующими жесткое рентгеновское излучение. Кроме того, предполагается заметно увеличить энергию электронов в ДЭЛСИ, доведя ее до 1.2 ГэВ. Это может быть достигнуто при незначительной модификации дипольных магнитов AmPS.

Установка "миниондулятора" в накопительном кольце ДЭЛСИ увеличит яркость источника до $3 \cdot 10^{18}$ фотон/с/мрад²/0.1% ш. п., что на 5 порядков превышает синхротронное излучение из поворотных магнитов. Использование витглера с напряженностью магнитного поля 10 Тл [6] обеспечит генерацию жесткого рентгеновского излучения с энергией γ -квантов 20-50 кэВ. Все это и делает ДЭЛСИ источником синхротронного излучения третьего поколения. Для СИ из поворотных магнитов предполагается создание 10 станций, 6-8 станций будут созданы для использования СИ из витглера и ондулятора. С их помощью планируется иметь поток СИ, близкий по яркости и спектру к излучению из поворотных магнитов в накопительных кольцах, работающих при энергии 2-3 ГэВ. Это делает проект конкурентно-способным по сравнению с источником с более высокой энергией электронов.

1. Структура и основные параметры ДЭЛСИ

В комплексе ДЭЛСИ электронный пучок формируется и ускоряется до энергии 800 МэВ в линейном ускорителе МЕА (табл.1).

Таблица 1: Параметры электронного линака

Длина	м	200
Энергия электронов	ГэВ	0.8
Пиковый ток	мА	60
Средний ток	мА	50
Средняя мощность	кВ	34
Нормализованный эмиттанс	$\pi \cdot mm \cdot mrad$	25
Длительность импульса	мкс	3.5
ВЧ-параметры ускорительной секции		
ВЧ-частота	ГГц	2.856
Темп ускорения	МэВ/м	5-7
Длительность импульса	мкс	0.1-3.5
Мощность резонатора	МВт	20

Ускоряющая система линака состоит из 14 ускоряющих станций, включающих СВЧ-генераторы, фидеры и ускоряющие секции. Структурно линейный ускоритель состоит из инжектора, группирователя, чоппера, предварительного группирователя энергии (пребанчера), банчера, 23 ускорительных секций и компрессора спектра энергии. Для увеличения энергии электронов с 700 до 800 МэВ планируется установить еще две запасные ускоряющие секции. В качестве усилителей СВЧ-мощности используются импульсные клистроны. Ускорительные секции А0 и А01 запитываются от клистронов VA 938 D фирмы Вариан, для остальных секций используются клистроны TH2129 фирмы Томсон.

Магнитная структура ДЭЛСИ [3-5] разработана, исходя из следующих общих требований: использование магнитных элементов накопительного кольца AmPS; достижение минимально-возможного эмиттанса при динамической апертуре, обеспечивающей эффективную инжекцию и достаточно высокое время жизни накопленных электронов; обеспечение максимальной яркости из витглера и ондулятора. Кольцо ДЭЛСИ состоит из четырех суперпериодов. Максимальный градиент в квадрупольных линзах предполагается увеличить с 11 до 20 Тл/м. Максимальная проектная энергия электронов в ДЭЛСИ составляет 1.2 ГэВ, тогда как максимальная энергия в AmPS, была 0,9 ГэВ. Чтобы увеличить энергию электронов (поднять магнитную жесткость с 3 до 4 Тл·м), требуется некоторая модернизация дипольных магнитов.

Таблица 2: Параметры AmPS и ДЭЛСИ.

Накопитель электронов	Параметр	AmPS	ДЭЛСИ
Энергия электронов	ГэВ	0.9	1.2
Энергия инжекции	ГэВ	0.7	0.8
Периметр	м	211.76	140.546
Радиус поворотных магнитов	м	3.3	3.3
Длинная прямолинейная секция	м	32	7.2
Короткая прямолинейная	м		5.6
Горизонтальное бетатронное число		8.3	9.58
Вертикальное бетатронное число		7.214	3.56
Коэффициент расширения орбиты		$2.7 \cdot 10^{-2}$	$4.8 \cdot 10^{-3}$
Гор. натуральная хроматичность		-9.39	-21.3
Верт. натур. хроматичность		-9.51	-17.5
Ток инжекции	мА	10	10
Ток накопленных электронов	мА	250	300
Горизонтальный эмиттанс	нм	160	11.1
ВЧ-частота	МГц	476	476
Номер ВЧ-гармоники		336	223
ВЧ-напряжение	кВ	350	350
Длина бачка	мм	15	8.67
Число: Диполей		32	32
Квадрупольей		68	64
Сексупольей		32	48

Структура прямолинейных участков кольца в значительной степени определяется требованием максимальной яркости СИ из ондулятора и вигглера. Длина дрейфовых промежутков прямолинейных участков равна соответственно 7.2 и 5.3 м. Для оптимизации СИ из вигглера обе бета-функции в нем должны быть достаточно малыми $\beta_x = 1.5$ м и $\beta_y = 2$ м в центре. Динамическая апертура, вычисленная с использованием программы MAD, равна $74\sigma_x$ и $56\sigma_y$. Для частиц с отклонением по импульсу $|\Delta p| = 1\%$ динамическая апертура изменяется незначительно, она равна $50\sigma_x$ и $48\sigma_y$.

2. Синхротронное излучение

Параметры синхротронного излучения из поворотных магнитов ДЭЛСИ приведены в табл.3 для электронного пучка с током 0.3 А, эмиттансом 10 нм и $\beta_x/\beta_y = 12.5/1.2$ м. Миниондулятор длиной 2.5 м и 150 периодами решетки (табл.3), установленный в прямолинейной секции накопителя ДЭЛСИ, позволит получить яркость, соответствующую источнику СИ третьего поколения, на пять порядков выше яркости СИ из поворотных магнитов. Для генерации СИ с энергией фотонов 20-50 кэВ в прямолинейной секции ДЭЛСИ планируется установить сверхпроводящий виггер с магнитным полем до 10 Тл (табл.3) [6].

Таблица 3: Параметры СИ из дипольных магнитов, ондулятора и сверхпроводящего вигглера.

СИ	Параметр	Дип. магнит	Ондулятор	Виггер
Энергия электронов	ГэВ	1.2	1.2	1.2
Энергия инжекции	ГэВ	0.7		1.2
Критическая энергия	кэВ	1.16		8.6
Энергия фотонов на 1 гармонике	кэВ		0.58	
Поток СИ	Фотон/(с·мрад·0.1% ш.п.)	$7 \cdot 10^{12}$	$8 \cdot 10^{16}$	$2 \cdot 10^{13}$
Яркость СИ	Фотон/(с·мм ² ·мрад ² ·0.1% ш.п.)	$2 \cdot 10^{14}$	$3 \cdot 10^{18}$	$4 \cdot 10^{14}$
Плотность мощности СИ	Вт/мрад ²	2.8	310	181
Линейная плотность мощности	Вт/мрад	2.4		542
Мощность СИ	кВт	16.6	0.17	6.9

3. Перспективы ДЭЛСИ как источника СИ четвертого поколения

Линейный ускоритель ДЭЛСИ обладает потенциальными возможностями ускорять электроны до энергии 1 ГэВ и обеспечить среднюю мощность несколько десятков кВт. Это позволяет создать на базе линейного ускорителя лазер на свободных электронах, обеспечивающий излучение в широком диапазоне длин волн 50-0.2 мкм (табл.4) [8]. Реализация SASE схемы [7] с параметрами, близкими к параметрам ЛСЭ для TESLA DESY, позволит обеспечить генерацию мягкого рентгеновского излучения (табл.4). При энергии электронов 1 ГэВ минимальная длина волны будет составлять 5 нм. Варьируя энергию электронов на выходе из линака, можно обеспечить генерацию излучения в диапазоне длин волн 200-5 нм с импульсной яркостью $10^{29} - 10^{30}$ фотон/с·м²/мрад²/0.1% ш.п., соответствующей источникам СИ четвертого поколения.

Создание на базе ДЭЛСИ источника СИ четвертого поколения главным образом связано с модернизацией инжекционной системы линейного ускорителя, установкой компрессора бандей и созданием ондуляторов для ЛСЭ.

Таблица 4: Параметры лазера на свободных электронах ДЭЛСИ.

Лазер на свободных электронах	Параметр	ИК	УФ	SASE
Параметры электронного пучка				
Энергия электронов	МэВ	10-80	150-200	300-1000
Пиковый ток	А	30-50	30-50	500-2500
Заряд банды, пК				1
Нормализованный среднеквадратичный эмиттанс	$\pi \cdot \text{мм}\cdot\text{мрад}$	20-30	20-30	2
Длительность микроимпульса	псек	10	10	0.3-1
Интервал между бандами	нсек	30-60	30-60	100
Среднеквадратичный разброс энергии	%	1	1	0.3-0.1
Количество банд				50
Частота повторения, Гц		10-50	10-50	100
Ондулятор				
Длина ондулятора	м	2-3	3-4	15-20
Период	см	3-4	3-5	2.8-4
Максимум магнитного поля	Т	0.5-0.8		0.5-1
Излучение				
Длина волны	нм	10-1	2-0.2	5-100
Ширина полосы	%	0.1-1	0.1-1	0.5-1
Пиковая мощность	ГВт			0.3-3
Средняя мощность	Вт	0.1-1	0.1-1	3-10
Максимальная яркость	Фотон/(с·мм ² · мрад ² ·0.1% ш.п.)			$10^{29} - 10^{30}$
Средняя яркость	Фотон/(с·мм ² · мрад ² ·0.1% ш.п.)			$10^{21} - 10^{22}$

Заключение

Создание источника СИ третьего поколения в Дубне позволит значительно обогатить научную программу ОИЯИ и даст возможность расширить экспериментальные исследования в области физики конденсированных сред и атомной физики, в биологии и медицине, в химии и геологии, а также развить новые технологии на базе СИ. Реализация этого проекта представляет значительный интерес для научного сообщества и промышленности стран-участников ОИЯИ.

Список литературы

- [1] Luickx G., Bijeveld J.H.M., Boer Rookhuizen et al. PAC, Chicago, 1989.
- [2] Kroes F.B. LINAC96 Conference, Geneva, 1996.
- [3] Архипов В.А., Антропов В.К., Балалыкин Н.И. и др. Проект Дубненского электронного синхротрона. – В сб.: Международное рабочее совещание “Синхротронный источник ОИЯИ: перспективы исследований”, Дубна, 2000, с.13.
- [4] Titkova I.V., Arhipov V.A., Antropov V.K. et al. EPAC, Vienna, 2000, p.702.
- [5] Titkova I., Beloshitsky P., Meshkov I., Syresin E. Magnet Lattice of the Synchrotron Radiation Source DELSY. EPAC, Vienna, 2000, p.708.
- [6] Grudiev A.V., Durba V.N., Kulipanov G.N. et al. NIM, A359 (1995), 101.
- [7] A VUV Free Electron Laser at the TESLA Test Facility: Conceptual Design Report, DESY Print TESLA-FEL 95-03, Hamburg, DESY, 1995.
- [8] Meshkov I.N., Saldin E.L., Schneidmiller E.A., Syresin E.M., Yurkov M.V. “Perspective of DELSY for the Fourth Generation SR Facility”. EPAC, Viena, 2000.